



Nylofor® 2D/2D Super

SYSTÉM NYLOFOR® 2D & 2D

SUPER JE KOMPLETNÝ

PROFESIONÁLNY SYSTÉM

OPLOTENIA, KTORÝ ZARUČUJE

EXTRÉMNU PEVNOSŤ

A BEZPEČNOSŤ.

Prínosy

Veľmi vysoká pevnosť

Panely sú extrémne pevné vďaka použitiu pevného zvaraného pletiva v spojitosti s dvojitými horizontálnymi drôti. Nylofor® 2D Super má extra silný dvojitý horizontálny drôt.

Vysoký stupeň bezpečnosti

Nylofor® 2D Super sa odporúča použiť na oplotenie na miestach, kde je potrebná bezpečnosť. Tá je zaručená menším okom a silnými drôti. V kombinácii s jedinečným konceptom systému zastavovania lôpt Bekasport® je ideálnym riešením na oplotenie športovísk a ihrísk.

Veľmi vysoká životnosť

Technológia povrchovej ochrany Betafence zaručuje extra dlhú životnosť. Po pozinkovaní je aplikovaná povrchová ochrana prínavosti na dosiahnutie perfektného spojenia s poplastovaným vypaľovaným polyesterom min. 100 mikrónov.

Kompletný systém

Systém zahŕňa panely rôznych veľkostí oka pletiva a ich výšok, stĺpiky s prispôbenými systémami upevnenia a široký sortiment pletív a brán. Všetky komponenty zaručujú rýchlu a profesionálnu inštaláciu.



Panely

Panely sú vyrobené zo zvárenej ťažkej siete širokej 2500 mm s rôznymi výškami. Vďaka použitiu dvojitého horizontálnych drôtov sú vysoko tuhé. Panely majú zvislé hroty dlhé 30mm na jednej strane, ktorá môže byť inštalovaná na hornú alebo spodnú časť plotu. Štandardné oko siete: 200 x 50 mm. Oko siete pri výške 1030 a 2030 mm: 200 x 100 mm. Priemer drôtu: horizontálny: 2 x 8 mm, vertikálny: 6 mm

Typ	Priemer drôtu	
	horizontálne	vertikálne
Nylofor® 2D	2 x 6 mm	5 mm
Nylofor® 2D Super	2 x 8 mm	6 mm

Stĺpiky a fixácia

Systém Nylofor® 2D Super môže byť použitý s niekoľkými druhmi stĺpikov:

Stĺpiky majú štvorcový prierez a plastické úchytky.

Panely sú na prednej strane stĺpikov fixované pomocou úchytiak a bezpečnostných skrutiek. Zvárané trúbkovité stĺpiky (60 x 60 x 1,50 mm, 80 x 60 x 2,5 mm) majú závitové vložky slúžiace na upevnenie panelov pomocou úchytiak a sú zakryté plastickým krytom.

Obdĺžnikové stĺpiky s krycou doskou

Panely sú na stĺpiky fixované na prednej strane pomocou krycích dosiek 60 x 35 x 3,00 mm a pomocou bezpečnostných skrutiek. Krycie dosky sú

pozinkované a poplastované, každých 400 mm majú závitovú dieru na uchytenie dvoch panelov na stĺpik, vložky sú v intervale 500mm. Bezpečnostné skrutky majú polkruhovitú hlavu a sú vyrobené z nerezovej ocele (M6, vnútorný šesťhran 3/16).

Štvorcové stĺpiky so zahnutým ramenom bavoletu.



Tiež k dispozícii Nylofor® 2D Super systém môže byť použitý s niekoľkými druhmi stĺpikov.

Brány

Nylofor® 2D Super systém je doplnený bezpečnostnými, vysoko kvalitnými bránami typu Nylofor® alebo Robusta®. Jednokrídlovými alebo dvojkrídlovými, tiež posuvnými bránami.

Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných prútov (min. 40g/m²). Adhézna vrstva je vložená pred poplastovaním vypaľovaným práškovým polyesterom (min. 100 mikrónov), na dosiahnutie maximálnej adhézie. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275g/m²), v súlade s Euro normou 10147. Následne je aplikovaná adhézna vrstva a potom sú stĺpiky poplastované polyesterom (min. 60 mikrónov).

Farby

Nylofor® 2D/2D Super je štandardne v ponuke v zelenej RAL 6005 farbe a bielej RAL 9010 farbe.



Ďalšie farby: na objednávku.

SORTIMENT NYLOFOR® 2D / 2D SUPER

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelu Š x V [mm]	Výška stĺpika [mm]	Rozmery štvorhranného stĺpika [mm]	Počet úchytiak pre jeden stĺpik			
				Štvorhranný stĺpik		Stĺpik Bekafix®	
				Pre Medzilahý a koncový stĺpik	Pre rohový stĺpik	Pre Medzilahý a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik
1030 (2)	2500 x 1030	1500	60 x 60 x 1,50	3	6	4	2
1230	2500 x 1230	1700	60 x 60 x 1,50	4	8	4	2
1430	2500 x 1430	2000	60 x 60 x 1,50	4	8	6	3
1630	2500 x 1630	2200	60 x 60 x 1,50	5	10	6	3
1830	2500 x 1830	2400	60 x 60 x 1,50	5	10	8	4
2030 (2)	2500 x 2030	2600	60 x 60 x 1,50	6	12	8	4
2430 (1)	2500 x 2430	3200	60 x 60 x 1,50	7	14	-	-

(1) nie pre Nylofor® 2D, (2) Pre Nylofor® 2D Super tiež sieť 200x100mm, (3) nie pre Nylofor® 2D Super

OPLOTENIE SO ZAHNUTÝM RAMENOM

Nylofor® 2D					
Výška oplotenia		Rozmery panelu ŠxV [mm]	Výška stĺpika = rovná časť + zahnutá časť 45°	Rozmery stĺpika	Počet úchytiak
Hladký povrch [mm]	Hrubý povrch, [mm]				
1870	390	2500 x 1230	2450	60 x 60 x 1,50	6
		+2500 x 1030 ohnutý panel	+370		+2
2070	390	2500 x 1430	2700	60 x 60 x 1,50	6
		+2500 x 1030 ohnutý panel	+370		+2
2070	390	2500 x 1430	2700	60 x 60 x 1,50 (1)	6
		+2500 x 1030 ohnutý panel	+370	80 x 60 x 2,50 (2)	+2
2270	390	2500 x 1630	3000	60 x 60 x 1,50 (1)	7
		+2500 x 1030 ohnutý panel	+370	80 x 60 x 2,50 (2)	+2
Nylofor® 2D Super					
2070	390	2500 x 1430	2700	60 x 60 x 1,50 (1)	6
		+2500 x 1030 ohnutý panel	+370	80 x 60 x 2,50 (2)	+2
2270	390	2500 x 1630	3000	60 x 60 x 1,50 (1)	7
		+2500 x 1030 ohnutý panel	+370	80 x 60 x 2,50 (2)	+2

(1) Odporúča sa (2) Alternatíva

Použitie

Nylofor® 2D & 2D Super systém je vďaka vysokej pevnosti a bezpečnosti odporúčané používať na profesionálne oplotenie škôl, ihrísk, parkov, verejných budov, tovární a výrobných hál, letísk a vojenských objektov.

Extrémne pevné vodorovné drôty umožňujú použiť Nylofor® 2D Super najmä na bezpečné oplotenie športovísk.



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200, fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.com

distribútor: