



FOLIE STÍNFOL - INFORMACE

PROČ POŘÍDIT VÝROBEK „STÍNFOL“

- univerzální UV stabilní LDPE folie šíře 19 cm, návin 26 m, tloušťka 1,5 mm
- výběr 3 moderních barev, oboustranný moderní efektní dezén
- slouží, také jako protihluková bariéra
- zajišťuje plnohodnotné zastínění požadovaného prostoru
- velmi jednoduchá aplikace do 2D, 3D panelů a dalších tyčových oplocení
- balení role 26m, návod na použití
- dlouhodobá životnost a pevnost materiálu, zaručuje stálost barev
- folie je voděodolná a bezúdržbová
- vyrobeno z plně recyklovatelného materiálu

NÁVOD NA POUŽITÍ FOLIE „STÍNFOL“

1. Změřte délku pole panelu, na kterém má být folie aplikována.
2. **DOPORUČENÍ** : Folii si rozviňte a odměřte potřebnou délku, ustříhněte požadovaný rozměr folie, dle informací. Na každý pás je nutné více folie, podle potřeby délky 1 panelu přibližně 2,5 % = 6 cm na provlečení a na fixaci v ukončovacím klipsu. Na oba konce uchycení folie do klipsu je třeba 1,5-2 cm na každé straně. V případě, že budete provlékat 2 panely bez přerušení folie, přes sloupek, je třeba počítat cca 12 cm folie navíc. Připravenou folii protahujte dle vlastní variability prázdnými oky v 2D nebo 3D panelu, nebo mezi tyčové oplocení.
3. Folii lze ukotvit na obou stranách proti volnému pohybu plastovými **klipsy STÍNFOL** (není součástí balení). Pro kvalitní ukotvení folie je potřeba, aby byla širší stěna klipsu „ zakliknutá “ na té straně folie s kulatými výběžky, kde v klipsu ze spodní strany je hrana, která se zasekne do dekoru.
4. Variabilitou aplikace různých barev folie, docílíme zajímavých efektů.
5. **UPOZORNĚNÍ** : Folie je ve výrobě namotávána na dutinu za tepla, tudíž po vychladnutí se část folie v roztaženém stavu lehce stáhne. Při první aplikaci na panel a použití ukončovacích klipsů **STÍNFOL** je nutné mít na zřetel navýšení délky folie dle doporučení na každou stranu. Délka folie se po týdnu ustálí a již nebude nijak výrazně tepelně pracovat. Ukotvení folie do klipsů se doporučuje aplikovat až po ustálení folie !

Folie **STÍNFOL** je vyrobena z LDPE materiálu s UV stabilizací. Slouží jako stínící folie pro výplň prázdných ok 2D a 3D panelů. Její oboustranný dezén, zaručí velmi efektní dojem ze zastínění na vaší zahradě, oplocení, balkonů a teras. Folie je stálobarevná a lze různě kombinovat barvy, které Vám velmi moderně zvýrazní místo a poskytnou plné soukromí. Chrání před silným větrem, poletujícím listím a sněhem. Folie je odolná proti UV záření a proměnlivými podmínkami počasí. Folie **STÍNFOL** nevyžaduje žádnou speciální údržbu a jeho aplikace je velmi jednoduchá. Folie je variabilní, lze kdykoli jednoduše aplikovat na jiné oplocení 2D nebo 3D panelu.